



Landmaschinen

Hochleistungsschmierstoff für alle Landmaschinen und Traktoren

- STOU (Super Tractor Oil Universal)
- teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE:

Ganzjahres Super High Performance Universalöl (STOU) für alle landwirtschaftlichen Maschinen. MULTAGRI PRO-TEC 10W-40 wurde zur Schmierung von turboaufgeladenen Dieselmotoren, der Abgasnorm EU Stufe II oder USA EPA Tier 2 entwickelt.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E3, API CG-4/ SF
API GL-4, MIL-L-2105
HVLP 68 (DIN 51524 T-3)

FREIGABEN:

Massey Ferguson CMS M 1144/ 1145
ZF TE-ML 06B, 07B

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Allison C4, Caterpillar TO2, John Deere JDM J20A/ J20C, Massey Ferguson M1127A/ M1135, Ford M2C86A/ M2C134D, FNHA 2 C 201.00, CASE MS 1206/ 1207

Getriebe:

Massey Ferguson CMS M 1139, John Deere JDM J27, Ford M2C 159 B3

Motor:

STOU : SAME, Deutz-Fahr, Fendt, Landini, Valmet, McCormick, New Holland, Steyr 900/9000

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr hoher Viskositätsindex sorgt für sichere Schmierung bei hohen und niedrigen Temperaturen

besondere Hochleistungsadditivierung garantieren besten Verschleißschutz

ausgezeichnetes Reinigungs- und Schmutztragevermögen

sehr guter Rost- und Korrosionsschutz

keine Schaumbildung

spezielle Reibcharakteristik für nasse Bremsen und Kupplungen entsprechend den Anforderungen der Landmaschinenhersteller

gute Oxidationsstabilität gegen vorzeitige Alterung

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	864
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	86,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,5
Viskositätsindex	ASTM D 2270		155
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213724	3 x 5 L
147626	20 L
147625	60 L
147627	208 L
307273	lose Ware

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MULTAGRI PRO TEC 10W-40

January / 2024

TotalEnergies.de

