



Landmaschinen

Hochleistungsschmierstoff für alle Landmaschinen und Traktoren

- STOU (Super Tractor Oil Universal)
- teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE:

Universell einsetzbares Mehrbereichsöl für Traktoren und Erntemaschinen (STOU). MULTAGRI SUPER 10W-30 wurde zur Schmierung von Dieselmotoren mit und ohne Turbolader entwickelt. Das Produkt ist ebenfalls in Getrieben einsetzbar, wenn ein Schmierstoff nach API GL-4/ MIL-L 2105/ SAE 80W gefordert wird.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E2
API CF-4/ CE/ SF
API GL-4

FREIGABEN:

Massy Ferguson CMS M 1144/ M1145
ZF TE-ML 06B, 07B

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

ATF:
Allison C4, Caterpillar TO-2
Ford M2C 159B1, Massey Ferguson M1139, John Deere JDM J27
Getriebe:
MIL-L-2105, John Deere JDM J20A/ J20C, CASE 1206/1207, Ford M2C86A/ M2C134D, FNHA 2 C 201.00,
Massey Ferguson CSM M 1127A/ M 1135
Motor:

ANWENDUNGSVORTEILE:

als STOU kann dieses Produkt die Anzahl der verwendeten Schmierstoffe in landwirtschaftlichen Betrieben verringern
gute und kontinuierliche Schmierung von Motor, Getriebe und Hydraulik bei hohen sowie niedrigen Umgebungstemperaturen
guter Rost- und Korrosionsschutz
schaumverhütende Eigenschaften
gute Stabilität gegen Oxidation
verhindert die Bildung von Ablagerungen bei hohen Temperaturen
spezifische Reibwertcharakteristik für effizienten und ruckfreien Betrieb von Bremsen und Kupplungen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	878
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	69
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		146
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-39

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
110659	20 L
110660	60 L
111811	208 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MULTAGRI SUPER 10W-30

January / 2024

TotalEnergies.de

