



## Schneidöl

### Multifunktionsöl

- vielseitig einsetzbar
- sehr gute Verschleißschutzeigenschaften
- für Buntmetalle, Aluminium und niedriglegierte Stähle

### EINSATZGEBIETE:

VALONA MS 1022 ist ein vielfältig einsetzbarer, silikon- und chlorfreier, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff. Es wurde speziell für leichte Zerspanung (Schleifen) bis schwere Zerspanung (Drehen, Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden) von Buntmetallen, Aluminium und niedriglegierten Stählen entwickelt.

VALONA MS 1022 ist durch die spezielle Additivierung auch für Hydraulik-, Getriebe- und Umlaufschmierung verwendbar.

### ANWENDUNGSVORTEILE:

- sehr gute AW-Eigenschaften (Antiwear)
- exzellenter Oxidationsschutz durch Inhibitoren
- gute Verträglichkeit mit Dichtungen und Lacke
- sehr gute Filtrierbarkeit
- schaumarm

### ANWENDUNGSHINWEISE:

VALONA MS 1022 kann als konventionelle Strahlschmierung eingesetzt werden.

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		gelb
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	862
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	22
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	200
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### GEBINDE

Artikelnummer	VPE
121370	208 L
302635	lose Ware

**TotalEnergies Marketing Deutschland  
GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

VALONA MS 1022

January / 2024

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

