

ECOCUT MIKRO 6

Minimalmengenkühlschmierstoff

Beschreibung

ECOCUT MIKRO 6 ist ein niedrigviskoses Metallbearbeitungsöl mit hochwirksamen chlor- und schwermetallfreien Additiven für die Minimalmengenschmierung.

Durch Verwendung speziell ausgewählter Wirkstoffkombinationen wird mit ECOCUT MIKRO 6 eine hervorragende Leistung bei der Bearbeitung von Aluminium und Buntmetallen erzielt.

ECOCUT MIKRO 6 ist in geringen Mengen wirksam und reduziert den Verbrauch.

ECOCUT MIKRO 6 ist chlor -und schwermetallfrei.

Anwendung

ECOCUT MIKRO 6 ist speziell für den Einsatz in der Minimal und Mindermengenkühlschmierung entwickelt.

ECOCUT MIKRO 6 ist geeignet für die spanende Bearbeitung und Umformprozesse.

ECOCUT MIKRO 6 kann universell in allen Sprühsystemen (Einkanalsysteme/Boostersysteme und Zweikanalsysteme) eingesetzt werden.

Vorteile

- Gute Aerosolstabilität in Einkanal- und Boostersystemen
- Hervorragende Werkzeugstandzeiten
- Erzeugt hohe Oberflächengüten
- Einsetzbar für alle Sprühsysteme
- Geruchsneutral
- Geringe Rückstandsbildung
- Universell für Bearbeitung und Umformung
- Gute Elastomerverträglichkeit

PI 1-3698, Seite 1 / PM 1 / 06.2023

ECOCUT MIKRO 6

Minimalmengenkühlschmierstoff

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfung nach
Dichte bei 15 °C	g/ml	0,83	DIN 51 757
Farbzahl	ASTM	0 -1	DIN ISO 2049
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	6	DIN 51 562-1
Flammpunkt	°C	120	DIN EN ISO 2592
Korrosionswirkung auf Kupfer	Korr.-grad	1–100 A3	DIN EN ISO 2160

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 - 3 beachten.

Lagerbedingungen:

Mindestlagerdauer für
Schneid- und Schleiföle und Funkenerosionsöle:
18 Monate ab Auslieferung

Voraussetzung ist sachgerechte Lagerung von ungeöffneten Originalgebinden, nicht der Sonnenstrahlung oder Regen ausgesetzt, Lagertemperatur nicht unter +5 °C oder über +40 °C.

Unsere umfangreiche Praxiserfahrung hat gezeigt, dass unsere Produkte auch nach Überschreitung oben genannter Frist ihre Eigenschaften nicht verlieren.

Gerne überprüfen wir nach Überschreitung der Mindestlagerdauer das Produkt in unserem FUCHS-Labor auf weitere Verwendbarkeit.

PI 1-3698, Seite 2 / PM 1 / 06.2023

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.